



レインドロップ

スポット点滴灌水用



圧力補正、後ダレ防止機構付!

0.07~0.35Mpaの圧力範囲内で使用すれば一定の点滴水量を確保します!

点滴チューブでは難しい灌水の一斉開始、一斉停止が可能に!

スポット灌水、施肥に!!

PHOTO	名称/型式	備考
	レインドロップ	使用推奨圧力 0.07~0.35Mpa / 吐出量 2.0L/H (33.3cc/min) 取付部 4mmバーブ / 圧力補正・後ダレ防止機構付
	RD-2	
	ドロップスパイク	3×5mmチューブ用 / カラー 白 / 全長約14cm
	DSP-1	
	WBチューブ	内径3mm×外径5mm-200m巻 / 外側白 内側黒 2層 材質 PVC
	WB35-200	
	穴あけパンチ	4mmバーブ用穴あけ工具(ポリエチレンパイプ専用)
	FAP-3.0	
	WBパイプ	外径20mm×内径17mm-200m巻 / 外側白 内側黒 2層 ポリエチレンパイプ
	WB1720-200	
	レインドロップ チューブセット	RD-2、WB35-60cm、DSP-1 3点を組合わせたセットです。 ポリエチレンパイプに穴をあけ、後は穴に刺し込むだけです。 チューブ標準60cm(変更可能) 1本取りのみ
	RD-CS-1	

