

ポリエチレンパイプ継手

90° メスネジ付チーズ AP-7140



型式	規格
AP-7140-13 × 1/2" × 13	AP-13R × 1/2"F × AP-13R
AP-7140-16 × 3/4" × 16	AP-16R × 3/4"F × AP-16R
AP-7140-20 × 3/4" × 20	AP-20R × 3/4"F × AP-20R
AP-7140-25 × 3/4" × 25	AP-25R × 3/4"F × AP-25R
AP-7140-25 × 1" × 25	AP-25R × 1"F × AP-25R
AP-7140-30 × 1.1/4" × 30	AP-30R × 1.1/4"F × AP-30R
AP-7140-30 × 1.1/2" × 30	AP-30R × 1.1/2"F × AP-30R
AP-7140-40 × 1.1/2" × 40	AP-40R × 1.1/2"F × AP-40R
AP-7140-40 × 2" × 40	AP-40R × 2"F × AP-40R
AP-7140-50 × 2" × 50	AP-50R × 2"F × AP-50R

F : BSP メスネジ 耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

エンドプラグ AP-7080



型式	規格
AP-7080-13	AP-13R
AP-7080-16	AP-16R
AP-7080-20	AP-20R
AP-7080-25	AP-25R
AP-7080-30	AP-30R
AP-7080-40	AP-40R
AP-7080-50	AP-50R

耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

PVC ボールバルブ付スタート

AP-7000



型式	規格
AP-7000-13 × 1/2"	AP-13R × 1/2"F
AP-7000-16 × 3/4"	AP-16R × 3/4"F
AP-7000-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"F
AP-7000-25 × 1"	AP-25R × 1"F
AP-7000-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"F
AP-7000-40 × 1.1/2"	AP-40R × 1.1/2"F
AP-7000-50 × 2"	AP-50R × 2"F

F : BSP メスネジ 耐圧 : 20°C 1.0MPa

アングルバルブ AP-3048



型式	規格
AP-3048-16 × 1/2"	AP-16R × 1/2"M
AP-3048-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"M
AP-3048-25 × 1"	AP-25R × 1"M
AP-3048-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"M

M : BSP オスネジ

ポリエチレンパイプ / ポリエチレンパイプ継手

ポリエチレンパイプ国際規格



JIS 一般一種管と同様の原料を使用した国内製造品です。

■ポリエチレンパイプ

柔軟性のあるポリエチレン管のため、高低差がある場所や、長距離にわたってパイプを布設する必要のある場所に最適です。

ポリエチレンパイプは軽量で可とう性があるため、取扱が容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。

高品質の原料を使用したポリエチレンパイプのため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。



型式	規格	最大使用圧力
AP-13R-100	16.0mm × 13.6mm 100m 巻	0.4MPa
AP-16R-60	20.0mm × 16.6mm 60m 巻	0.6MPa
AP-16R-120	20.0mm × 16.6mm 120m 巻	0.6MPa
AP-20R-60	25.0mm × 21.0mm 60m 巻	0.55MPa
AP-20R-120	25.0mm × 21.0mm 120m 巻	0.55MPa
AP-25R-60	32.0mm × 26.0mm 60m 巻	0.55MPa
AP-25R-90	32.0mm × 26.0mm 90m 巻	0.55MPa
AP-30R-60	40.0mm × 34.0mm 60m 巻	0.55MPa
AP-30R-90	40.0mm × 34.0mm 90m 巻	0.55MPa
AP-40R-50	50.0mm × 42.0mm 50m 巻	0.55MPa
AP-50R-50	63.0mm × 55.0mm 50m 巻	0.5MPa

ポリエチレンパイプ継手

オスアダプター AP-7020



型式	規格
AP-7020-13 × 1/2"	AP-13R × 1/2"M
AP-7020-13 × 3/4"	AP-13R × 3/4"M
AP-7020-16 × 1/2"	AP-16R × 1/2"M
AP-7020-16 × 3/4"	AP-16R × 3/4"M
AP-7020-16 × 1"	AP-16R × 1"M
AP-7020-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"M
AP-7020-20 × 1"	AP-20R × 1"M
AP-7020-25 × 3/4"	AP-25R × 3/4"M
AP-7020-25 × 1"	AP-25R × 1"M
AP-7020-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"M
AP-7020-30 × 1.1/2"	AP-30R × 1.1/2"M
AP-7020-40 × 1.1/2"	AP-40R × 1.1/2"M
AP-7020-40 × 2"	AP-40R × 2"M
AP-7020-50 × 1.1/2"	AP-50R × 1.1/2"M
AP-7020-50 × 2"	AP-50R × 2"M

M : BSP オスネジ 耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

ポリエチレンパイプ継手

メスアダプター AP-7030



型式	規格
AP-7030-13 × 1/2"	AP-13R × 1/2"F
AP-7030-13 × 3/4"	AP-13R × 3/4"F
AP-7030-16 × 1/2"	AP-16R × 1/2"F
AP-7030-16 × 3/4"	AP-16R × 3/4"F
AP-7030-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"F
AP-7030-20 × 1"	AP-20R × 1"F
AP-7030-25 × 3/4"	AP-25R × 3/4"F
AP-7030-25 × 1"	AP-25R × 1"F
AP-7030-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"F
AP-7030-30 × 1.1/2"	AP-30R × 1.1/2"F
AP-7030-40 × 1.1/2"	AP-40R × 1.1/2"F
AP-7030-40 × 2"	AP-40R × 2"F
AP-7030-50 × 1.1/2"	AP-50R × 1.1/2"F
AP-7030-50 × 2"	AP-50R × 2"F

F : BSP メスネジ 耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

カップリング AP-7010



型式	規格
AP-7010-13 × 13	AP-13R × AP-13R
AP-7010-16 × 16	AP-16R × AP-16R
AP-7010-20 × 20	AP-20R × AP-20R
AP-7010-25 × 25	AP-25R × AP-25R
AP-7010-30 × 30	AP-30R × AP-30R
AP-7010-40 × 40	AP-40R × AP-40R
AP-7010-50 × 50	AP-50R × AP-50R

耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

異径カップリング AP-7110



型式	規格
AP-7110-13 × 16	AP-13R × AP-16R
AP-7110-16 × 20	AP-16R × AP-20R
AP-7110-16 × 25	AP-16R × AP-25R
AP-7110-20 × 25	AP-20R × AP-25R
AP-7110-20 × 30	AP-20R × AP-30R
AP-7110-25 × 30	AP-25R × AP-30R
AP-7110-30 × 40	AP-30R × AP-40R
AP-7110-40 × 50	AP-40R × AP-50R

耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

ポリエチレンパイプ継手

90° エルボ AP-7050



型式	規格
AP-7050-13 × 13	AP-13R × AP-13R
AP-7050-16 × 16	AP-16R × AP-16R
AP-7050-20 × 20	AP-20R × AP-20R
AP-7050-25 × 25	AP-25R × AP-25R
AP-7050-30 × 30	AP-30R × AP-30R
AP-7050-40 × 40	AP-40R × AP-40R
AP-7050-50 × 50	AP-50R × AP-50R

耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

90° メスネジエルボ AP-7150



型式	規格
AP-7150-16 × 3/4"	AP-16R × 3/4"F
AP-7150-20 × 3/4"	AP-20R × 3/4"F
AP-7150-25 × 1"	AP-25R × 1"F
AP-7150-30 × 1.1/4"	AP-30R × 1.1/4"F
AP-7150-30 × 1.1/2"	AP-30R × 1.1/2"F
AP-7150-40 × 1.1/2"	AP-40R × 1.1/2"F
AP-7150-40 × 2"	AP-40R × 2"F
AP-7150-50 × 2"	AP-50R × 2"F

F : BSP メスネジ 耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

チーズ3方向 AP-7040



型式	規格
AP-7040-13 × 13 × 13	AP-13R × AP-13R × AP-13R
AP-7040-16 × 16 × 16	AP-16R × AP-16R × AP-16R
AP-7040-20 × 20 × 20	AP-20R × AP-20R × AP-20R
AP-7040-25 × 25 × 25	AP-25R × AP-25R × AP-25R
AP-7040-30 × 30 × 30	AP-30R × AP-30R × AP-30R
AP-7040-40 × 40 × 40	AP-40R × AP-40R × AP-40R
AP-7040-50 × 50 × 50	AP-50R × AP-50R × AP-50R

耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa

異径チーズ3方向 AP-7340



型式	規格
AP-7340-16 × 13 × 16	AP-16R × AP-13R × AP-16R
AP-7340-20 × 16 × 20	AP-20R × AP-16R × AP-20R
AP-7340-25 × 20 × 25	AP-25R × AP-20R × AP-25R
AP-7340-30 × 25 × 30	AP-30R × AP-25R × AP-30R
AP-7340-40 × 30 × 40	AP-40R × AP-30R × AP-40R
AP-7340-50 × 40 × 50	AP-50R × AP-40R × AP-50R

耐圧 : 20°C 1.6MPa 40°C 1.0MPa