

電池で作動するため、電源のない場所でもバルブの自動開閉ができます。
大型液晶画面で設定が楽に行えます。

ガルコン GT-6101 (バッテリー式)



電源	9V アルカリ乾電池 2 個
散水開始設定	1 日 4 回
散水日設定 (曜日)	月～日
サイクル灌水設定	毎日、2 日に 1 回～ 30 日に 1 回
散水時間設定	1 分～ 12 時間
センサーコード	雨センサーコード付

型 式	取付口径	
GT-6101-20	20mm	3/4"
GT-6101-25	25mm	1"
GT-6101-40	40mm	1.1/2"
GT-6101-50	50mm	2"

ガルコン GT-6151 (バッテリー式)



電源	9V アルカリ乾電池 2 個
散水開始設定	1 日 4 回
散水日設定 (曜日)	月～日
サイクル灌水設定	毎日、2 日に 1 回～ 30 日に 1 回
インターバル散水	1 分おき散水～ 23 時間 99 おき散水
散水時間設定	1 秒～ 12 時間
センサーコード	雨センサーコード付

型 式	取付口径	
GT-6151-20	20mm	3/4"
GT-6151-25	25mm	1"
GT-6151-40	40mm	1.1/2"
GT-6151-50	50mm	2"