

# トップフィルター



型式	F-50
本体材質	アルミ合金
接続口径	50mmメスネジ
最大水量	500L/min
適正最大圧力	0.15Mpa
標準圧力損失	500L/minの時清水で0.02Mpa
網材質	ステンレス網
外径	230mm
全高(スタンド含む)	420mm
本体重量	4.5kg
スタンド材質	アルミ(組立式)
定価	¥49,000-(税抜)



※組立式スタンド(別売)  
(定価¥3,300- 税抜)

## 【仕様】

メッシュ	20	40	60	80	100	120	150	200
mm	0.8	0.4	0.25	0.18	0.15	0.13	0.1	0.08
適用	スプリンクラー		スプレーノズル		点滴・灌水チューブ・ミスト			細霧

## 【特徴】

- ・エレメントで止められたゴミ類はシリンダーの下部に集められるような設計にしています。
- ・送水中に流れを止めずに下部ドレンよりゴミを水圧で吐出します。(本体下部のオスプラグ20Aを外し別途バルブを取り付ける必要があります)
- ・耐腐蝕性に優れ、高圧に耐えられます。
- ・軽量で簡単に分解、取付、取外しできます。
- ・濾過面積が広くプレッシャーロスが少ない。
- ・使用により自由にエレメント(20~200メッシュ)が選べます。

### 【フィルター内部】



注)・写真のスタンドは別売です。

注)・スタンドを使用し排水用のバルブを取付けられる場合は、本体とGLとの間隔が狭い為  
まずエルボで曲げてバルブを付けるか、スタンドの下にブロック等を置き嵩上げしてください。

注)・冬場の凍結には十分注意してください。